

I. POPIS A POUŽITÍ

DEKALKOR FM je přípravek, který je určen pro čištění zařízení vodohospodářských technologií a potrubí od vápenatých inkrustů a od produktů koroze a nánosů s obsahem hydratovaných oxidů železa a manganu.

DEKALKOR FM je čirá, lehce zažloutlá tekutina silně kyselé reakce.

DEKALKOR FM se aplikuje buď přímo na čištěnou plochu, nebo se cirkuluje v potrubí. Přípravek se používá koncentrovaný nebo se připravuje pracovní roztok v poměru DEKALKOR FM : voda = 1 : 1 až 1 : 4. (Vždy dáváme přípravek DEKALKOR FM do vody, nikdy opačně).

Při čištění potrubí pomocí cirkulačního čerpadla přes zásobní nádrž se kontroluje hodnota pH, kterou je třeba udržovat přidávkem DEKALKOR FM v účinné koncentraci, která je dána hodnotou pH = 2 - 3. V okamžiku, kdy přestane hodnota pH stoupat je okruh vyčištěn.

Přípravek DEKALKOR FM je vhodný pro čištění od inkrustů a nánosů na plastových i kovových materiálech.

Protože je přípravek žíravinou a má dráždivé účinky, je třeba používat odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. Při aplikaci na plochu nejlépe protichemický ochranný oděv, ochranný štít, rukavice, holínky a respirátor nebo plynovou masku.

Při čištění potrubí – při přípravě pracovního roztoku a čištění používat ochranný oděv, zástěru, ochranný štít, rukavice a holínky.

II. DODÁVÁNÍ

DEKALKOR FM se dodává přímo odběrateli ze skladu EAS, s. r. o. nebo prostřednictvím dopravy organizované EAS, s. r. o.

Pro případné reklamační řízení a tím spojenou odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

III. BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ

DEKALKOR FM se plní do PE UN kanystrů o objemu 25 l nebo do jiných, s odběratelem domluvených obalů, vyhovujících povaze výrobku.

Etiketa obsahuje:

- Název výrobku a označení výrobce,
- Hmotnost
- Datum výroby
- Pokyny pro použití
- Výstražná označení a R věty

DEKALKOR FM se přepravuje jako vozová zásilka v dopravních prostředcích. Přepravované kanystry je třeba zajistit proti mechanickému poškození o vyčnívající součástky na stěnách a podlaze vozu.

Eco-Aqua-Servis, s. r. o.
Bavorská 14/856
155 00 Praha 5

Technický list
DEKALKOR FM



DEKALKOR FM se skladuje v původních, dobře uzavřených obalech na chladném a suchém místě v dobře větraných prostorách s kyselinovzdornou podlahou nebo nad záchytnou jímkou. Má-li být zachována jakost produktu, neskladujte jej v teple nebo na přímém slunci a nevystavujte jej mrazu.

Další informace viz na www.eascr.cz

Výrobce a dodavatel:

Adresa:

Telefon:

Fax.:

e-mail:

Eco-Aqua-Servis, s. r. o.

Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5

224 452 226, 251 552 182, 602 200 704

2251 511 189

eas@eascr.cz