



Technický list DEKALKOR F

Zn.: 12/00501/12

1. Výrobce a dodavatel

Název: Eco-Aqua-Servis, s. r. o.
Adresa: Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5
IČ: 267 35 547
Tel./Fax: 224 452 226/251 511 189
URL: <http://www.eascr.cz>
E-mail: eas@eascr.cz

2. Popis a použití

DEKALKOR F je přípravek, který je určen pro čištění zařízení vodohospodářských technologií, potrubí a vodních zdrojů od vápenatých inkrustů a od produktů koroze a nánosů s obsahem hydratovaných oxidů železa

DEKALKOR F je čirá, lehce zažloutlá tekutina silně kyselé reakce.

DEKALKOR F se aplikuje buď přímo na čištěnou plochu, nebo se cirkuluje v potrubí. Přípravek se používá koncentrovaný nebo se připravuje pracovní roztok v poměru DEKALKOR F : voda = 1 : 1 až 1 : 4.

Při čištění potrubí pomocí cirkulačního čerpadla přes zásobní nádrž se kontroluje hodnota pH, kterou je třeba udržovat přidávkem DEKALKOR F v účinné koncentraci, která je dána hodnotou pH = 2 - 3. V okamžiku, kdy přestane hodnota pH stoupat je okruh vyčištěn.

Přípravek DEKALKOR F je vhodný pro čištění od inkrustů a nánosů na plastových i kovových materiálech.

Protože je přípravek žíravinou a má dráždivé účinky, je třeba používat odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. Při aplikaci na plochu nejlépe protichemický ochranný oděv, ochranný štít, rukavice, holínky a respirátor nebo plynovou masku.

Při čištění potrubí – při přípravě pracovního roztoku a čištění používat ochranný oděv, zástěru, ochranný štít, rukavice a holínky.

3. Balení a skladování

DEKALKOR F se plní do PE UN kanystrů o objemu 25 l

DEKALKOR F se skladuje v původních, dobře uzavřených obalech na chladném a suchém místě v dobře větraných prostorách s kyselinovzdornou podlahou nebo nad záchytnou jímkou. Má-li být zachována jakost produktu, neskladujte jej v teple nebo na přímém slunci a nevystavujte jej mrazu.

Další informace viz na www.eascr.cz